



SPÉCIFICATIONS DE L'ARCHITECTE - MODÈLE RIOPEL 3700 EN ACIER INOXYDABLE - À CHARGEMENT ARRIÈRE

Division 10 - spécialités Section 10550 - spécialités postales

1.1 Boîtes aux lettres

- .1 Fournir des modules de boîtes aux lettres en acier inoxydable, à chargement arrière, Modèle 3700, approuvés par la Société canadienne des postes et fabriqués par P. Riopel Inc., de Montréal, Québec. (Téléphone: (514) 934-0385, télécopieur: (514) 934-1732, E-mail: info@p-riopel.com
- .2 Fournir __ sections "B" en modules de deux compartiments avec des compartiments mesurant 150mm x 150mm x 356mm en profondeur. __ sections "B" modules de trois compartiments avec des compartiments mesurant 150mm x 150mm x 356mm en profondeur. __ sections "CH" en largeur double, 150mm en hauteur x 302mm en largeur x 356mm en profondeur. __ sections "CV" en hauteur double, 302mm en hauteur x 150mm en largeur x 356mm en profondeur. __ sections "D" pour les colis, 302mm x 302mm x 356mm en profondeur et en arrangement comme ceux spécifiés dans les devis, pour permettre des combinaisons flexibles de différents modules sur le chantier. Les boîtes peuvent être fournies déjà assemblées par le fabricant.
- .3 L'arrière de la module est ouvert pour permettre au personnel de la Société canadienne des postes d'effectuer le chargement dans une salle de courrier ou par le panneau arrière.

1.2 Matériaux

- .1 Portes en acier inoxydable de calibre 24 302/304 avec une doublure enduit d'acier galvanisé, fini satin, de calibre 20 et des charnières en acier inoxydable.
- .2 Le cabinet des boîtes aux lettres est en acier galvanisé de calibre 24, fini satin, avec un assemblage soudé.

1.3 Fini

- .1 Portes avec une surface en acier inoxydable poli no. 4 et un fini satin.
- .2 Cabinet en acier galvanisé, fini satin.

1.4 Serrures

- .1 Serrure à came à 5 goupilles pour chaque porte de compartiment. Toutes les clés doivent être différentes. Fini nickel. Deux clés par serrure.

1.5 Plaquettes numérotées

- .1 Étiquettes plastifiées "Gravoply" 1.6mm, 18mm x 37mm avec des numéros gravés en noir sur un fond gris argent avec un envers adhésif. L'étiquette est fixée sur l'espace réservé à cette fin sur la porte. Les étiquettes sont numérotées en conformité avec le système numérique des suites et les normes établies par la Société canadienne des postes. Les portes peuvent être pourvues d'une fenêtre et d'un "plexiglass" transparent de 3.22mm.

1.6 Moulure intégrée

- .1 En acier inoxydable de calibre 16 302/304 continue autour du périmètre de la façade de chaque groupement avec un fini poli no. 4 pour correspondre aux portes.
- .2 Les coins sont coupés à 45 degré et fournis en longueur pour convenir à l'installation.

1.7 Portes-cartes

- .1 Aluminium extrudé 12.7mm en largeur, porte-étiquette avec envers adhésif pour être fixé à l'arrière de la tablette pour montrer le nom de l'occupant.

1.8 Installation

- .1 Installez les boîtes aux lettres et la moulure selon les dessins d'atelier et les normes d'installation fournis par le manufacturier P. Riopel Inc.