



SPÉCIFICATIONS DE L'ARCHITECTE - MODÈLE RIOPEL 3900 À CHARGEMENT ARRIÈRE

Division 10 - spécialités Section 10550 - spécialités postales

1.1 Boîtes aux lettres

- .1 Fournir des modules de boîtes aux lettres, à chargement arrière, Modèle 3900, approuvés par la Société canadienne des postes et fabriqués par P. Riopel Inc. de Montréal, Québec, (Téléphone: (514) 934-0385, télécopieur: (514) 934-1732). E-mail: info@p-riopel.com.
- .2 Fournir ___ sections "B" en modules de deux compartiments avec des compartiments mesurant 150mm x 150mm x 356mm en profondeur. ___ sections "B" modules de trois compartiments avec des compartiments mesurant 150mm x 150mm x 356mm en profondeur. ___ sections "CH" en largeur double, 150mm en hauteur x 302mm en largeur x 356mm en profondeur. ___ sections "CV" en hauteur double, 302mm en hauteur x 150mm en largeur x 356mm en profondeur. ___ section "D" pour les colis, 302mm x 302mm x 356mm en profondeur et en arrangement comme ceux spécifiés dans les devis, pour permettre des combinaisons flexibles de différents modules sur le chantier. Les boîtes peuvent être assemblées par le fournisseur.
- .3 L'arrière de la module est ouvert pour permettre au personnel de la Société canadienne des postes d'effectuer le chargement dans une salle de courrier ou par le panneau arrière.

1.2 Matériaux

- .1 Portes en aluminium extrudé 6063 de 3.2mm en épaisseur avec charnières en aluminium.
- .2 Le cabinet des boîtes aux lettres est en acier galvanisé de calibre 24, fini satin, avec un assemblage soudé.

1.3 Fini

- .1 Porte et encadrement brossés avec grain horizontal et laque transparente.
- .2 Cabinet en acier galvanisé fini satin.

1.4 Serrures

- .1 Serrure à came à 5 goupilles pour chaque porte de compartiment. Toutes les clés doivent être différentes. Fini nickel. Deux clés par serrure.

1.5 Plaquettes numérotées

- .1 Étiquettes plastifiées "Gravoply" 1.6mm, 18mm x 37mm avec des numéros gravés en noir sur un fond gris argent avec un envers adhésif. L'étiquette est fixée sur l'espace réservé à cette fin sur la porte. Les étiquettes sont numérotées en conformité avec le système numérique des suites et les normes établies par la Société canadienne des postes.

1.6 Moulure intégrée

- .1 Moulure en aluminium extrudé 51mm x 6.4mm continue autour du périmètre de la façade de chaque groupement, brossée avec laque transparente comme celle des portes et de la grille.
- .2 Tous les accessoires, tels que les coins, les fermoirs sous pression et les supports de rallonge doivent être conforme aux exigences d'installation dans les devis.

1.7 Porte-cartes

- .1 Aluminium extrudé 12.7mm en largeur, porte-étiquette avec envers adhésif pour être collé à l'arrière de la tablette pour montrer le nom de l'occupant.

1.8 Installation

- .1 Installez les boîtes aux lettres et la moulure selon les dessins d'atelier et les normes d'installation fournis par le manufacturier P. Riopel Inc.