



LE CRITÈRE... PAR LEQUEL LES AUTRES SE COMPARENT

SPÉCIFICATIONS DE L'ARCHITECTE

MODÈLE RIOPEL 6100 BOÎTES AUX LETTRES MONTÉ EN SURFACE À CHARGEMENT AVANT

MODÈLE RIOPEL 6400 BOÎTES AUX LETTRES MONTÉ EN SURFACE SUR SOCLE

DIVISION 10 - SPÉCIALITÉS

SECTION 10550 - SPÉCIALITÉS POSTALES

1.1 BOÎTES AUX LETTRES

- .1 FOURNIR DES BOÎTES AUX LETTRES MODULAIRES À CHARGEMENT AVANT MODÈLE 6100 MONTÉ EN SURFACE OU MODÈLE 6400 SUR SOCLE FABRIQUÉS PAR P. RIOPEL INC. DE MONTRÉAL, QC., TEL: (514) 934-0385, FAX: 934-1732. E-MAIL : INFO@RIOPEL.NET
- .2 FOURNIR __ SECTIONS "B" AVEC DES COMPARTIMENTS AUX DIMENSIONS DE 6" (150 MM) X 6" (150 MM) X 14" (356) MM DE PROFONDEUR. __ SECTIONS "CH" DOUBLE LARGEUR , 6" (150 MM) HIGH X 12" (302 MM) LARGEUR. __ SECTIONS "CV" DOUBLE HAUTEUR, 12" (302 MM) HAUT X 6" (150 MM) LARGE ET __ SECTIONS "D" 12" (302 MM) X 12" (302 MM) DANS UNE CONFIGURATION TEL QUE REQUISE PAR LES DESSINS.

1.2 MATÉRIAUX

- .1 PORTE EN ALUMINIUM EXTRUDÉ 6063 DE 1/8" (3.2 MM) D'ÉPAISSEUR AVEC PENTURE ENTRECROISÉE EN ALUMINIUM ET UN CALFEUTRAGE D'UN 1/4" (6.4 MM) DE LARGEUR X 3/16" (4.8 MM) D'ÉPAISSEUR.
- .2 CADRE EN ALUMINIUM EXTRUDÉ D'UN 1/2" (12.7 MM) CARRÉ X 1/16" (1.7 MM) D'ÉPAISSEUR DE MUR AVEC DES CORNIÈRES ROBUSTES EN ALUMINIUM ET GRILLE ENTRECROISÉE DE 1/2" (12.7 MM) X 1/16" (1.7 MM) EN ALUMINIUM.
- .3 CABINET DE LA BOÎTE AUX LETTRES EN ACIER GALVANISÉ DE CALIBRE 18 (.050") SATINÉ ET L'ASSEMBLAGE SOUDÉ EN POINT, ET UN CAPOT EN EXTENSION DE 3" (76 MM) POUR EMPÊCHER LA PLUIE DU PANNEAU AVANT.
- .4 PORTE MAITRESSE ATTACHÉE AU CABINET PAR UNE PENTURE CONTINUE EN ACIER INOXYDABLE DE 1/16" (1.5 MM) D'ÉPAISSEUR AVEC UNE GOUPILLE DE 1/8" (3.2 MM) EN ACIER INOXYDABLE.
- .5 PANNEAU AVANT POUR CHARGEMENT ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME DE VERROUILLAGE EN TOUT POINT " LOCKING BAR" AVEC UNE PENTURE EN ACIER INOXYDABLE DE 1/16" (1.5 MM), PRÉPARÉE POUR LA SERRURE DES SERVICES DES POSTES ET DES VIS DE DE 1/4" (6.4 MM).
- .6 ATTACHES POUR FIXATION AU MUR EN FER ANGLE DE 1/8" (3.2 MM) D'ÉPAISSEUR. SOCLE EN ACIER TUBULAIRE DE 2" (51 MM) X 4" (102 MM) X 1/8" (3.2 MM) D'ÉPAISSEUR SOUDÉ ET UNE PLAQUE D'ASSISE EN ACIER 3/16" TROUÉE POUR MONTAGE (GABARIT DES TROUS FOURNI).

1.3 FINITION

- .1 PORTES ET CADRES BROSSÉS HORIZONTAL GRANULÉ ET LAQUÉ EN POLYESTER CLAIR.
- .2 CABINET EN ACIER, ATTACHES MURALES ET SOCLE APPRÊTÉS ET PEINTS EN POLYESTER GRIS-ARGENT.

1.4 SERRURES

- .1 À 5 BROCHES POUR CHAQUE PORTE DE COMPARTIMENT, TOUTES LES CLÉS SONT CODÉES DIFFÉREMENT.
- .2 DEUX CLÉS PAR SERRURE. SERRURES IMPERMÉABLES AVEC CLAPET À RESSORT EN ACIER INOXYDABLE.

1.5 PLAQUES DE NUMÉROTAGE

- .1 ÉTIQUETTES EN PLASTIQUE GRAVOPLY DE 1/16" (1.6 MM), 3/4" (18 MM) X 1-1/2" (37 MM) AVEC NUMÉROS GRAVÉS EN NOIR SUR GRIS-ARGENT, DOS ADHÉSIF POUR S'AJUSTER SUR LA PORTE EN RELIEF. NUMÉROTAGE CONFORME AU NORMES STANDARD DU SYSTÈME DE NUMÉROTAGE DES SUITES ET DES SERVICES DES POSTES.

1.6 PORTE-ÉTIQUETTE

- .1 CHAQUE BOÎTE A UN PORTE-ÉTIQUETTE DE 6" (152 MM) LARGE X 9/16" (14 MM) HAUT, SOUDÉ EN POINT À L'AVANT DE L'ÉTAGÈRE POUR L'ÉTIQUETTE AFIN DE MONTRER LE NOM DE L'OCCUPANT.

1.8 INSTALLATION

- .1 INSTALLER LES BOÎTES AUX LETTRES EN CONFORMITÉ AVEC LES DESSINS D'ATELIER DÉTAILLÉS FOURNIS PAR RIOPEL ET LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ÉCRITES.

EXPERTISE IMBATTABLE DANS LES CASIERS ET ARTICLES POSTAUX