



## SPÉCIFICATIONS DE L'ARCHITECTE - MODÈLE RIOPEL 6500 À CHARGEMENT ARRIÈRE

### Division 10 - spécialités

### Section 10550 - spécialités postales

#### 1.1 Boîtes aux lettres

- .1 Fournir des modules de boîtes aux lettres, à chargement arrière, Modèle 6500, approuvés par la Société canadienne des postes et fabriqués par P. Riopel Inc., de Montréal, Québec. (Téléphone: (514) 934-0385 et télécopieur (514) 934-0372). E-mail: info@p-riopel.com
- .2 Fournir \_\_\_ sections "B" avec des compartiments mesurant 150mm x 150mm x 356mm en profondeur. \_\_\_ sections "CH" en largeur double, 150mm en hauteur x 302mm en largeur. \_\_\_ sections "CV" en hauteur double, 302mm en hauteur x 150mm en largeur et \_\_\_ sections "D" pour les colis, 302mm x 302mm et en arrangement comme ceux spécifiés dans les devis.
- .3 L'arrière de la module est ouvert pour permettre au personnel de la Société canadienne des postes d'effectuer le chargement dans une salle de courrier ou par le panneau arrière.

#### 1.2 Matériaux

- .1 Portes en aluminium extrudé 6063 mesurant 3.2mm en épaisseur avec des pentures connexes.
- .2 Cadre en aluminium extrudé 12.7mm carré x 1.7mm en épaisseur de mur avec coins en aluminium et grille intégrée de 12.7mm x 1.7mm en aluminium extrudé.
- .3 Le cabinet des boîtes aux lettres est en acier galvanisé de calibre 22, fini satin, avec un assemblage soudé.

#### 1.3 Fini

- .1 Porte et encadrement brossés avec grain horizontal et laque transparente.
- .2 Cabinet en acier galvanisé fini satin.

#### 1.4 Serrures

- .1 Serrure à came à 5 goupilles pour chaque porte de compartiment. Toutes les clés doivent être différentes. Deux clés par serrure.

#### 1.5 Plaquettes numérotées

- .1 Étiquettes plastifiées "Gravoply" 1.6mm, 18mm x 37mm avec des numéros gravés en noir sur un fond gris argent avec un envers adhésif. L'étiquette est fixée sur l'espace réservé à cette fin sur la porte. Les étiquettes sont numérotées en conformité avec le système numérique des suites et les normes établies par la Société canadienne des postes.

#### 1.6 Moulure intégrée

- .1 Moulure en aluminium extrudé 51mm x 6.4mm continue autour du périmètre de la façade de chaque groupement, brossée avec laque transparente comme celle des portes et de la grille.
- .2 Tous les accessoires, tels que les coins, les fermoirs sous pression et les supports de rallonge doivent être conforme aux exigences d'installation dans les devis.

#### 1.7 Porte-cartes

- .1 Aluminium extrudé 12.7mm en largeur, porte-étiquette avec envers adhésif pour être collé à l'arrière de la tablette pour montrer le nom de l'occupant.

#### 1.8 Installation

- .1 Installez les boîtes aux lettres et la moulure selon les dessins d'atelier et les normes d'installation fournis par le manufacturier P. Riopel Inc.